

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego

[Do tłumaczenia przedstawiono dokument opatrzony podpisem elektronicznym, składający się z trzech ponumerowanych stron. W nagłówku strony, w prawym górnym rogu widoczny kod QR i logotyp podmiotu wydającego świadectwo. Wzdłuż lewej krawędzi na pionowym pasku w kolorze niebieskim widoczne słowo „świadectwo” oraz treści w językach trzecich. W stopce na każdej stronie widoczne dane teleadresowe podmiotu wydającego świadectwo.]

[Wszystkie uwagi tłumacza zapisano kursywą i umieszczono w nawiasach kwadratowych.]

CERTYFIKAT

nr B 099678 0002 rew. 00

Posiadacz certyfikatu: AISWEI New Energy Technology (Yangzhong) Co., Ltd.

No.588 Gangxing Road Economic Development Zone 212200 Yangzhong, Chińska Republika Ludowa

Znak certyfikacyjny: [znak]

Produkt: stacja ładowania AC pojazdów elektrycznych (inteligentna ładowarka pojazdów elektrycznych)

Produkt został poddany badaniu i spełnia podstawowe wymagania. Znak certyfikacyjny widoczny powyżej może być umieszczany na produkcie. Nie zezwala się na wprowadzanie żadnych zmian do znaku certyfikacyjnego. Ponadto nie zezwala się posiadaczowi certyfikatu na przenoszenie certyfikatu na osoby trzecie. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej w nim daty, chyba że wcześniej zostanie anulowany. Należy spełniać wszystkie obowiązujące wymagania w zakresie przepisów dotyczących badań i certyfikacji grupy TÜV SÜD. Więcej informacji znajduje się na www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z badania nr: 5040922001396-00

Termin ważności: 25 sierpnia 2027 r.

Data: 26 sierpnia 2022 roku

[podpis]

(Pengdong Yang)


CERTYFIKAT

nr B 099678 0002 rew. 00

Model/Modele: SOL7.4H-WP, SOL7.4H-WS, SOL7.4H-WSS SOL11H-WP, SOL11H-WS, SOL11H-WSS SOL22H-WP, SOL22H-WS, SOL22H-WSS

Parametry:

Model	SOL22H-WP	SOL22H-WS	SOL22H-WSS
Napięcie znamionowe (V)	3/N/PE~ 400V		
Prąd maksymalny (A)	32		
Moc maksymalna (kW)	22		
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60		
Klasa ochronności	I		
Kod IP	IP 65 dla obudowy, IP 54 (połączona z pojazdem)		
Temperatura pracy	-25 °C do +50 °C		



Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego

Sposób połączenia	Obudowa C	Obudowa B	Obudowa B
Rodzaj złącza	Złącze dla pojazdów typu 2.	Gniazdo wtyczkowe typu 2.	Gniazdo wtyczkowe typu 2. z przesłonami styków

Model	SOL11H-WP	SOL11H-WS	SOL11H-WSS
Napięcie znamionowe (V)	3/N/PE~ 400V		
Prąd maksymalny (A)	16		
Moc maksymalna (kW)	11		
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60		
Klasa ochronności	I		
Kod IP	IP 65 dla obudowy, IP 54 (połączona z pojazdem)		
Temperatura pracy	-25 °C do +50 °C		
Sposób połączenia	Obudowa C	Obudowa B	Obudowa B
Rodzaj złącza	Złącze dla pojazdów typu 2.	Gniazdo wtyczkowe typu 2.	Gniazdo wtyczkowe typu 2. z przesłonami styków

Model	SOL7.4H-WP	SOL7.4H-WS	SOL7.4H-WSS
Napięcie znamionowe (V)	1/N/PE~ 230V		
Prąd maksymalny (A)	32		
Moc maksymalna (kW)	7,4		
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60		
Klasa ochronności	I		
Kod IP	IP 65 dla obudowy, IP 54 (połączona z pojazdem)		
Temperatura pracy	-25 °C do +50 °C		
Sposób połączenia	Obudowa C	Obudowa B	Obudowa B
Rodzaj złącza	Złącze dla pojazdów typu 2.	Gniazdo wtyczkowe typu 2.	Gniazdo wtyczkowe typu 2. z przesłonami styków

Poddano badaniom zgodnie z: EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017

[Koniec tłumaczenia]

Ja, niżej podpisana, Magdalena Parol, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/199/14, niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu elektronicznego w języku angielskim.

Halinów, dnia 04 grudnia 2023 roku

Numer w repertorium: 125/2023

Magdalena Parol

